


### AULA AU1.L14.600.X

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo

**Těleso svítidla:** ocelový plech lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73), RAL Mosaz (.74)

**Barva:** RAL9016 (41); RAL7012 (47); RAL Argento dorato (70); RAL Měď (72); RAL Bronz (73); RAL Mosaz (74)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
7,8	4000	1380	1310	640	125	50	1400

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 7,8 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 1380 lm


**Světelný tok svítidla:** 1310 lm

**A:** 640 mm

**B:** 125 mm

**C:** 50 mm


**Hmotnost:** 1400 g



Toto svítidlo obsahuje světelné zdroje LED.

Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.

**lucis.** Aula AU1.L14.600.X



874 / 2012