



AULA AU3.L14.1500.X

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Těleso svítidla: ocelový plech lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73), RAL Mosaz (.74)

Barva: RAL9016 (41); RAL7012 (47); RAL Argento dorato (70); RAL Měď (72); RAL Bronz (73); RAL Mosaz (74)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Hmotnost (g)
19,5	4000	3450	3280	1500	120	95	4300

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 19,5 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 3450 lm

Světelný tok svítidla: 3280 lm

A: 1500 mm

B: 120 mm

C: 95 mm

Hmotnost: 4300 g

Lucis AU3.L14.1500.X AULA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis AU3.L14.1500.X AULA LED
Lamps: 1 x LED 1487

